

# CLシリーズ / IP Pathfinder

## SIP Phone

CLシリーズ : [CL170DA/CL170DB/CL170DC]

IP Pathfinder : [SS-170A/SS-170B/ SS-170C]

ディスプレイが大きく見やすい新デザインのSIP Phoneです。

### ◆ 特長

#### SIP (Session Initiation Protocol) 準拠

大きく、見やすいディスプレイで2書体(ゴシック/ボールド書体)から選択可能

#### 付加サービス機能の提供

- ・ピックアップ、内線代表、可変不在転送、話中転送、応答遅延転送、内線キャンプオン、コールウェイティング、固定短縮ダイヤル、会議等の付加サービスを実現
- ・マルチライン、グループ保留、ダイレクトライン等の多機能電話サービスを実現

#### 簡易プレゼンス機能

- ・可変機能ボタンに登録した相手の話中、空き状況を表示

#### 簡単セキュリティ対策

- ・オプション品LANケーブルロックユニットにより社内LANへの侵入防止



CL170DA / SS-170A  
12ボタン



CL170DB / SS-170B  
24ボタン



CL170DC / SS-170C  
36ボタン

◆ 仕様

品名	IP Pathfinder	SS-170A [FC838A]	SS-170B [FC838B]	SS-170C [FC838C]
	CLシリーズ	CL170DA [ECL170DA]	CL170DB [ECL170DB]	CL170DC [ECL170DC]
対応プロトコル		SIP (RFC3261) 準拠		
LANインターフェース	LANポート	1ポート(10Base-T/100Base-TX)		
	PCポート	1ポート(10Base-T/100Base-TX)		
表示	LCD	漢字表示(全角10文字×4桁)		
	着信ランプ	6色+全色の7種類(注1)		
キー	ダイヤルボタン	0~9, #, *		
	可変機能ボタン	12個	23個	36個
	固定機能ボタン	8個	9個 (1つは上下キー)	8個
	音量可変ボタン	2個(UP/DOWN)		
電源	ACアダプター	オプション [FC820AC3]		
	センター給電	IEEE 802.3af 準拠		
	定格電流	約0.2A		
	定格電力	約4.2W		
構造	色	オフホワイト		
	寸法(W×D×H)	約 177×261×74 mm		
	質量	約840g		
環境条件	動作時	温度: 0~+40℃, 湿度: 20~80%RH(結露しないこと)		
	保存時	温度: -20~+60℃, 湿度: 5~90%RH(結露しないこと)		
その他	カラーシート	○		
	ヘッドセット接続	2.5φ ミニピンジャック (注2)		
	ハンズフリー	×	○	
	壁掛け	オプション [FC770WM3]		
	メロディ着信	10種類 (注1)		
	着信音色	8種類+無鳴動(注1)		
	IEEE802.1x認証	×	○	
	PC連携	○		
	電話帳	1,000件		
	発信履歴	発信履歴: 20件/着信履歴: 20件		
	高音量ベル	○【FC421EB】		

(注1): 電話帳の相手ごとに着信ランプの色とメロディ着信もしくは、着信音色の設定をすることができます。

(注2): ヘッドセットを接続する場合は、当社製品のFC760A14(別途手配)をご使用ください。また、上記のヘッドセットは、変換ケーブルR(FC760CC2)が別途必要です。

**▲ 安全に関するご注意**

●ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

上記システムの詳しい内容、説明、資料要求などは、下記へご用命ください。

**富士通株式会社**

サービスビジネス本部 ネットワークサービス推進部  
〒144-8588 東京都大田区新蒲田 1-17-25  
富士通ソリューションスクエア

電話 : (03) 6424-6263 (直)

※製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。

EH0459-2-2007年8月