

製品仕様「Catalyst 3560-CXシリーズ」

Catalyst 3560-CXシリーズ

製品名			Catalyst3560-CXシリーズ				
			Catalyst 3560CX-8TC-S	Catalyst 3560CX-8PC-S	Catalyst 3560CX-12TC-S	Catalyst 3560CX-12PC-S	Catalyst 3560CX-12PD-S
手配型名			LCS35CXA*	LCS35CXB*	LCS35CXC*	LCS35CXD*	LCS35CXE*
インターフェース	ダウンリンク	10/100/1000BASE-T	8		12		
	アップリンク	10/100/1000BASE-T	2				
		1000BASE SFP(注1)	2				-
		10GBASE SFP+(注1)	-				2
PoE	対応ポート数	対応ポート数	-	8	12		
	対応規格	対応規格	-	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at		
ネットワーク管理			SNMP, RMON				
諸元	外形寸法(W.D.H)		269×213×45mm(1U)※2	269×238×45mm(1U)※2	269×213×45mm(1U)※2	269×238×45mm(1U)※2	
	質量		1.7kg	2.3kg	1.8kg	2.3kg	
	電源/電源(コンセント形状)		AC100V/平行2極接地極付プラグ				
	騒音		ファンレス				
その他(機能)			IP Baseフィーチャーセット(VLAN(802.1Q)、STP(802.1D、802.1w、802.1s)、セキュリティ(802.1X)、IGMPsnooping、IGMPフィルタリング、CDP、VTP、SPAN、RADIUS、TACACS+、Ether Channel(PAgP、LACP)、Flex link、スタティックルーティング、RIPなど)				

(注1) 別途トランシーバ手配が必要

(注2) 19インチラック搭載時ピッチ数